

Reparos de Pneus Diagonais


Linha de Manchões VF/VFS



ØC MAX	DANOS PASSANTES - números de lonas						REFORÇO		
	4	6-8	10-12	14-16	18-20	22-24	10-12	14-18	20-24
10	2	2	3	3	4	5	2	3	3
15	3	3	4	4	5	6	2	3	4
25	3	4	5	6	6	7	3	4	5
35	4	4	5	6	7	8	3	4	5
50	5	5	6	7	8	8	5	5	6
75	-	-	7	8	9	9	6	6	7
100	-	-	8	8	9	10	7	7	8
125	-	-	-	10	10	10	-	8	8

Reparos de Pneus Radiais (Passeio e Carga)

Linha de Manchões REC



PNEU	LATERAL		BANDA		OMBRO	REC
	L mm	R mm	L mm	R mm	C Ø mm	
165/215 6-8PR	6	6	6	6	-	112
	-	-	10	10	-	115
	15	30	10	15	8	120
205 / 225 235 / 255 265	-	-	10	10	-	115
	10	10	10	15	8	120
	10	40	15	15	10	122
7.00R16 7.50R16 8.5R17.5	15	40	15	15	10	122
	15	60	25	40	15	140
	20	50	25	40	15	140
	20	60	30	30	-	142
	1 CABO	80	-	-	-	124
2 CABOS	60	-	-	-	124	
8.25 - 10.00 9-R 11R 235/285	-	-	8	8	-	115
	6	10	10	15	8	120
	10	80	20	40	15	140
	20	60	20	40	15	140
	10	110	30	50	20	142
	25	80	30	50	20	142
	20	130	40	70	25	144
	40	80	40	70	25	144
	-	-	15	25	-	125
	-	-	25	35	-	135
	-	-	40	60	-	145
	1 CABO	80	-	-	-	124
	2 CABOS	60	-	-	-	124
1 CABO	120	-	-	-	126	
3 CABOS	60	-	-	-	126	

PNEU	LATERAL		BANDA		OMBRO	REC
	L mm	R mm	L mm	R mm	C Ø mm	
11.0 - 13.0 12R - 15R 12/- 13/ 295/- 365	-	-	8	8	-	115
	6	6	10	10	6	120
	10	60	15	20	10	140
	15	35	15	20	10	140
	10	100	25	50	20	142
	25	80	25	50	20	142
	20	130	40	70	25	144
	40	80	40	70	25	144
	-	-	10	20	-	125
	-	-	20	30	-	135
	-	-	40	60	-	145
	1 CABO	120	-	-	-	126
	3 CABOS	60	-	-	-	126
1 CABO	140	-	-	-	128	
2 CABOS	80	-	-	-	128	
14.0 16.5R 15.5/ 385	-	-	8	8	-	120
	12	30	12	12	10	140
	10	100	20	30	20	142
	20	60	20	30	20	142
	20	130	30	50	25	144
	30	60	30	50	25	144
	30	100	40	70	30	146
	1 CABO	120	-	-	-	126
	3 CABOS	60	-	-	-	126
	1 CABO	140	-	-	-	128
	2 CABOS	80	-	-	-	128

ATENÇÃO:

A tabela de aplicação dos manchões Vulcaflex foi criada de acordo com os valores encontrados em pesquisas e testes, levando-se em consideração a necessidade máxima de segurança. Os limites para áreas de reparos não devem ser excedidos.